SC 系列螺旋上料机（螺旋提升机）

物料上料与输送设备

SC 系列用电机驱动螺旋轴，把料斗里的粉体与小颗粒沿料筒稳定提升到指定高度，直接送到包装机、灌装机或储料罐的进料口。接触物料部件全部采用 304 不锈钢，耐腐蚀、易清洁，符合食品与医药行业卫生要求；标准提升高度 1.9 / 2.15 / 2.5 m，高度可按产线定制，底座带刹车脚轮，单人即可移动并锁定。



提升高度	SC-1900：1900mm / SC-2150：2150mm / SC-2500：2500mm / 定制机型：可定制
接触物料材质	304 不锈钢（SC-1900 / SC-2150 / SC-2500 / 定制机型均同）
料筒直径	Φ114mm（全系列相同）
电机功率	1.5 KW (2HP)（全系列相同）
输入电源	110V / 220V（全系列相同）
移动脚轮	标配（全系列相同）
料斗尺寸	60×60×65cm（全系列相同）
净重	120 kg（全系列相同）

产品特点

- 接触物料部件 304 不锈钢（SUS304），耐腐蚀、符合食品与医药卫生标准
- 标准高度 1900 / 2150 / 2500 mm，提升高度可按客户实际产线定制
- 内置自动调速 / 变频功能，按下游设备负荷调整输送频率，同步供料
- 标配带刹车工业脚轮，单人可移动定位；料斗可选配强制搅拌装置防架桥

适用行业与产品

- 面粉、药粉、化工粉体等粉料提升
- 塑料粒子、咖啡豆、调味料等小颗粒供料
- 配套粉末灌装机、包装机自动补料
- 食品、制药、化工产线的高位进料

7 天	1 年	终身	免费
常规型号交期	整机质保	维护支持	来样试包

汇捷机械
温州经济技术开发区滨海二十路 410 号 18 幢 101 室
本资料仅供参考，具体参数以实物及合同为准；支持来样试包与到厂验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信