进出式气调保鲜包装机 MAP-4636

气调包装机

进出式结构，托盘送入后自动完成抽气、充气、封口与切膜，气调锁鲜一步到位，操作直观、占地小，适合中小产量的生鲜、熟食与预制菜包装。



适用托盘尺寸（长宽）	64*44 cm （可定制）
膜宽	Max 440 mm
包装速度	400 - 600 个/小时
工作气压	0.6 - 0.8 MPa
控制方式	气动+电动
整机功率	1.5 kW
额定电压	AC 110V / 220V / 380V; 50-60Hz
整机重量	300 kg
外形尺寸（长宽高）	750 * 750 * 1500 mm

产品特点

- 进出式自动送料，省人工摆放时间
- 抽气-充气-封口-切膜一体完成

适用行业与产品

- 生鲜肉类 / 海鲜水产
- 熟食卤味
- 烘焙点心
- 预制菜 / 快餐盒装
- 冷链配送食品

7 天	1 年	终身	免费
常规型号交期	整机质保	维护支持	来样试包

汇捷机械
温州经济技术开发区滨海二十路 410 号 18 幢 101 室
本资料仅供参考，具体参数以实物及合同为准；支持来样试包与到厂验机。
资料版本：2026-10

扫码加企业微信