HJ
汇捷机械
温州市通达包装机械厂 · 包装机械源头厂家
153 7280 0562
业务咨询 · 工作手机

全自动袖口式热收缩包装机 AFL-6040 + BSE-6040A

热收缩包装机

面向饮料、食品高速灌装线的全自动袖口式集合包装方案：智能进料输送带自动理瓶、分组、对位后再做气动袖口式裹膜与加热收缩，整线不需要人工排瓶。专用高强度 PE 膜，适合矿泉水、碳酸饮料、果汁、罐头和箱装产品的多瓶集合捆包。



组合型号	AFL-6040 全自动袖口封切机 + BSE-6040A 收缩炉
电源	封切机 110/220V；收缩炉 220/380V（50–60 Hz）
功率 / 加热功率	封切机 2 kW；收缩炉加热 15 kW
包装速度	0–12 件/分
收缩炉输送速度 / 承重	1~10 m/min；30 kg
工作气压	4–6 kg/cm²
封切参数	最大封切宽度 700 mm；封切时间 0.01–1.5 s
最大膜宽	650 mm
最大包装尺寸	L280 × W700 × H380 mm（W+H ≤650 mm）；收缩炉最大 55 × 35 cm
炉腔尺寸	1500 × 600 × 400 mm
适用膜材	PE
整机重量	封切机 270 kg；收缩炉 230 kg
外形尺寸	封切机 1650 × 920 × 1895 mm；收缩炉 263 × 85 × 136 cm

产品特点

- 全自动理瓶分组，无需人工排列，每班可替代 1–2 名排瓶工
- PLC 分组定位精准，减少卡料停机
- 专用高强度 PE 膜，重物捆包抗撕拉
- 0–12 件/分连续作业，重型机架适合长期连续生产

适用行业与产品

- 矿泉水、纯净水灌装线
- 碳酸饮料、果汁、罐头集合捆包
- 玻璃瓶、广口瓶多瓶打包
- 箱装产品与配送中心重型集合包装

7 天	1 年	终身	免费
常规型号交期	整机质保	维护支持	来样试包

汇捷机械
温州经济技术开发区滨海二十路 410 号 18 幢 101 室
本资料仅供参考，具体参数以实物及合同为准；支持来样试包与到厂验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信