半自动袖口式热收缩包装机 BZJ-5038 + BSE-5040A

热收缩包装机

从人工作业升级到半自动集合捆包的入门机型：重型气动封切头做袖口式裹膜，配 BSE-5040A 收缩炉完成 PE 膜加热收缩，把散件变成紧实、便于运输的整包。专为重物设计，输送承重可达 30 kg，适合中型饮料厂与配送中心。



组合型号	BZJ-5038 气动封切机 + BSE-5040A 收缩炉
电源	封切机 110V / 220V；收缩炉 220V / 380V（50~60Hz）
速度	封切 0~8 次/分；收缩炉输送 1~10 m/min
封切时间	封切 0.5–1.5 s；切膜 0–0.6 s
输送承重	封切机 25 kg；收缩炉 30 kg
膜材参数	膜宽 500 mm；膜厚 0.03–0.25 mm
包装尺寸范围	最小 250 × 60 × 60 mm；最大 500 × 270 × 350 mm
收缩炉最大包装尺寸	45 × 35 cm
收缩炉加热功率	22 kW
炉腔尺寸	1500 × 50 cm × 40 cm
适用膜材	仅 PE 膜
整机重量	封切机 170 kg；收缩炉 230 kg
外形尺寸	封切机 1500 × 830 × 1900 mm；收缩炉 263 × 85 × 136 cm

产品特点

- 重型气动封切头，重物捆包封口牢固
- 仅用 PE 膜，抗拉抗撕裂，整包运输不易散
- 输送承重 30 kg，专为重物集合捆包设计
- 工业级机架，潮湿饮料车间长期稳定

适用行业与产品

- 矿泉水瓶、饮料罐 6 连包 / 12 连包
- 玻璃瓶、罐头集合捆包
- 重型纸箱、工业部件打包
- 中型饮料厂与配送中心

7 天	1 年	终身	免费
常规型号交期	整机质保	维护支持	来样试包

汇捷机械
温州经济技术开发区滨海二十路 410 号 18 幢 101 室
本资料仅供参考，具体参数以实物及合同为准；支持来样试包与到厂验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信