HJ
汇捷机械
温州市通达包装机械厂 · 包装机械源头厂家
153 7280 0562
业务咨询 · 工作手机

# 全自动 L 型封切收缩包装线 FQA + BSE 系列

**热收缩包装机**

面向中大型工厂产线和高吞吐电商仓储的工业级全自动方案：自动进料、自动封切、自动入炉收缩，闭环无人化生产。FQA-450 适配长 100–450 mm 的中型产品，FQA-550 适配长 100–550 mm 的大件；膜材改 PE、小产品紧带、前后输送带均可选配。



| | |
|---|---|
| **包装速度** | **15–25 件/分（FQA-450 / FQA-550 相同）** |
| 最大膜宽 | ≤550 mm（FQA-450） / ≤650 mm（FQA-550） |
| FQA-450 包装尺寸限制 | 长 100–450 mm、宽 ≤300 mm、高 ≤150 mm（L+H < 500 mm，W+H < 400 mm） |
| FQA-550 包装尺寸限制 | 长 100–550 mm、宽 ≤400 mm、高 ≤150 mm（L+H < 600 mm，W+H < 500 mm） |
| 输送承重 | 10 kg |
| 封切机整机重量 | 约 350–400 kg（FQA-450） / 约 400–450 kg（FQA-550），视配置而定 |
| 封切机外形尺寸 | 1700 × 1010 × 1560 mm（FQA-450） / 1960 × 1100 × 1600 mm（FQA-550） |
| 收缩炉输送速度 | 1–15 m/min（BSE-4522 / BSE-5530） |
| 收缩炉加热功率 | 9 kW（BSE-4522） / 10 kW（BSE-5530） |
| 收缩炉炉腔尺寸 | 1300 × 450 × 220 mm（BSE-4522） / 1300 × 550 × 300 mm（BSE-5530） |
| 收缩炉外形尺寸 | 1810 × 810 × 1450 mm（BSE-4522） / 1870 × 900 × 1580 mm（BSE-5530） |
| 标准膜材 | 对折 POF 膜（改 PE 膜需定制切刀与 PE 专用收缩炉） |

## 产品特点

- 15–25 件/分，进料→封切→收缩全流程无人化
- FQA-450 / FQA-550 两种尺寸段，按产品长宽高选型
- 可定制 PE 膜专用切刀与收缩炉
- 可选前段推料输送带、后段出料输送带 / 无动力滚筒

## 适用行业与产品

- 食品、医药、日化、文具批量自动化包装
- 中大型工厂装配产线
- 高吞吐电商仓储发货
- 电子配件、书籍、化妆品盒

| 7 天 | 1 年 | 终身 | 免费 |
|---|---|---|---|
| 常规型号交期 | 整机质保 | 维护支持 | 来样试包 |

**汇捷机械**
温州经济技术开发区滨海二十路 410 号 18 幢 101 室
本资料仅供参考，具体参数以实物及合同为准；支持来样试包与到厂验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信