HJ 汇捷机械
温州市通达包装机械厂 · 包装机械源头厂家
153 7280 0562
业务咨询 · 工作手机

半自动 L 型封切收缩机 FQL-450 + BSE-4525

热收缩包装机

这套半自动组合把「L 型封切」和「热收缩」拆成两台设备：一件在收缩炉里走的时候，操作员已经可以封切下一件，日产量明显高于二合一机型，占地又比全自动线小。适合香皂、相框、餐具、化妆品、文具、玩具等产品的中小批量连续包装。



封切机型号	FQL-450
收缩炉型号	BSE-4525
电源	封切机 110V / 220V；收缩炉 220V / 380V（50~60Hz）
速度	封切 6–12 次/分；收缩炉输送 1–10 m/min
加热功率	封切机 1.2 kW；收缩炉 6 kW
输送承重	封切机 10 kg；收缩炉 20 kg
最大包装尺寸	封切机 45 × 55 cm，最大包装高度 15 cm；收缩炉 40 × 20 cm
炉腔尺寸	900 × 450 × 250 mm
适用膜材	PE、PVC、POF、PP
整机重量	封切机 120 kg；收缩炉 90 kg
外形尺寸	封切机 143 × 83 × 63 cm；收缩炉 120 × 60 × 135 cm

产品特点

- 封切 / 收缩并行连续作业，产能明显高于二合一机型
- 占地小于全自动高速线，中小车间放得下
- 兼容 PE、PVC、POF、PP 多种膜材
- L 型封切操作简单，收缩炉输送自动完成

适用行业与产品

- 香皂、化妆品、日化产品
- 相框、餐具、文具、玩具
- 食品、医药、手工作坊中小批量包装
- 从二合一机型升级产能的中小工厂

7 天	1 年	终身	免费
常规型号交期	整机质保	维护支持	来样试包

汇捷机械
温州经济技术开发区滨海二十路 410 号 18 幢 101 室
本资料仅供参考，具体参数以实物及合同为准；支持来样试包与到厂验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信