全自动边封热收缩包装机 FQS 系列

热收缩包装机

边封结构最突出的优点是**产品长度不受限制**：只要长度大于 100 mm，地毯、纺织品、铝型材、门窗部件、汽车配件都能连续包装。标准 FQS-450 / 550 / 650 按宽度分档，更大尺寸与加高机身可按产品定制，POF、PE 膜均可适配，另可选前后输送与紧带装置。



包装速度	15–30 件/分（FQS-450 / 550 / 650）
最大膜宽	550 mm（FQS-450）/ 650 mm（FQS-550）/ 750 mm（FQS-650）；更大型号定制
最大产品宽度	300 mm（FQS-450）/ 400 mm（FQS-550）/ 500 mm（FQS-650）
产品长度	>100 mm（不限长度）；FQS-750 / 850 / 950 按尺寸定制
最大产品高度	250 mm（可定制至 300 mm）
尺寸约束	W+H ≤400 mm（450）/ ≤500 mm（550）/ ≤600 mm（650）
输送承重	10 kg
收缩炉输送速度	1–15 m/min（BSE-4522LN / BSE-5530 / BSE-6530）
收缩炉加热功率	12 kW（BSE-4522LN）/ 13 kW（BSE-5530）/ 14 kW（BSE-6530）
收缩炉炉腔尺寸	1500 × 450 × 220 mm / 1500 × 550 × 300 mm / 1500 × 650 × 300 mm

产品特点

- 侧封结构，产品长度 >100 mm 且无上限
- 15–30 件/分，连续侧封 + 自动定长裁切 + 收缩炉
- FQS-450 / 550 / 650 三档宽度，更大型号可定制
- 标准高度 250 mm 可定制至 300 mm

适用行业与产品

- 家纺、地毯、长条纺织品
- 铝型材、门窗部件、长型材
- 汽车配件、电子长件
- 电商配送中心长尺寸商品

7 天	1 年	终身	免费
常规型号交期	整机质保	维护支持	来样试包

汇捷机械
温州经济技术开发区滨海二十路 410 号 18 幢 101 室
本资料仅供参考，具体参数以实物及合同为准；支持来样试包与到厂验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信